

Технически параметри	Poseidon 5-41	
Напрежение	3~ / 400 V / 50 Hz	
Дебит	840	l/h
Налягане на помпата	180	bar
Мах. температура на подаваната вода(°C)	60	
Мощност	4.5	kW
Тегло	75	Kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	740 x 570 1015	kg
Цена с ДДС:	2 676.00	лева

Стандартна окомплектовка:

- Шланг за високо налягане DN 8 – 10 m
- Пистолет за впръскване Ergo 2000
- Струйник
- Дюза Tornado Plus
- Бутала с керамично покритие 3 бр.
- Бавнообортен ел. Двигател
- **3 години гаранция на помпата за високо налягане**



Технически параметри	Poseidon 5-62 PA	
Напрежение	3~ / 400 V / 50 Hz	
Дебит	1130	l/h
Налягане на помпата	220	bar
Мах. температура на подаваната вода(°C)	60	
Мощност	7.4	kW
Тегло	78	Kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	735 x 570 x 1020	kg
Цена с ДДС:	3 588.00	лева

Стандартна окомплектовка:

- Шланг за високо налягане DN 8 – 10 m
- Пистолет за впръскване Ergo 2000
- Струйник
- Дюза Tornado Plus
- Бутала с керамично покритие 3 бр.
- Бавнообортен ел. двигател
- **3 години гаранция на помпата за високо налягане**



Технически параметри	Den Sin C 170	
Напрежение	1~ / 220 V / 60 Hz	
Дебит	920	l/h
Налягане на помпата	160	bar
Мах. температура на подаваната вода(°C)	60	
Мощност	4.4	kW
Тегло	45	Kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	720 x 480 x 900	kg
Цена с ДДС :	2 160.00	лева

Стандартна окомплектовка:

- Шланг за високо налягане DN 6 – 10 m
- Пистолет за впръскване Ergo 2000
- Струйник FlexoPower
- Дюза Tornado Plus



Технически параметри	Poseidon 2-29	
Напрежение	1~ / 220 V / 50 Hz	
Дебит	600	l/h
Налягане на помпата	160	bar
Мах. температура на подаваната вода(°C)	60	
Мощност	3.3	kW
Тегло	31	Kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	394 x 391 x 955	kg
Цена с ДДС:	1 476.00	лева

Стандартна окомплектовка:

- Шланг за високо налягане DN 6 – 10 m
- Пистолет за впръскване Ergo 2000
- Струйник FlexoPower
- Дюза Tornado Plus
- Бутала с керамично покритие 3 бр.



Технически параметри	Neptune 2-26	
Напрежение	1 / 230 V / 50 Hz	
Дебит	600	l/h
Налягане на помпата	145	bar
Мах. температура на подгряване(°C)	155 / 80	
Мощност	3.4	kW
Вместимост на резервоара за гориво	17	l
Вместимост на резервоара за почистващ препарат	-	l
Тегло	97	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	607 x 688 x 1000	
Цена с ДДС:	5 508.00	лева

Стандартно оборудване на Neptune 2-26:

- Автоматично включване и изключване;
- Бутала с керамично покритие;



- 5 l резервоар за препарат;
- Ергономичен пистолет Ergo 2000;
- Шланг за високо налягане DN62SN – 10 m.;
- **Защита при липса на гориво**
- Бърза връзка Ergo;
- Универсален струйник;
- Регулиране на налягането без загуба на дебита;
- Tornado plus дюза.

Технически параметри	Neptune 4-39 FAX	
Напрежение	3 ~ / 400 V / 50Hz	
Дебит	820	l/h
Налягане на помпата	165	bar
Мах. температура на подгряване(°C)	155 / 80	
Мощност	4.0	kW
Вместимост на резервоара за гориво	15	l
Вместимост на резервоара за почистващ препарат	-	l
Тегло	136	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	1053 x 685 x 760	
Цена с ДДС:	6 672.00	лева

Стандартно оборудване:

- Керамични бутала;
- Автоматично включване и изключване;
- Ергономичен пистолет Ergo 2000;
- Макара с шланг за високо налягане DN82SN – 15m.;
- **Защита при липса на гориво;**
- **3 години гаранция на помпата за високо налягане;**
- Бърза връзка Ergo;
- Tornado plus струйник;
- Регулиране на налягането без загуба на дебита;
- Tornado plus дюза.



Технически параметри	Neptune 4-55 FA	
Напрежение	3 ~ / 400 V / 50Hz	
Дебит	1050	l/h
Налягане на помпата	200	bar
Мах. температура на подгряване(°C)	155 / 80	
Мощност	5.5	kW
Вместимост на резервоара за гориво	15	l
Вместимост на резервоара за почистващ препарат	-	l
Тегло	141	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	1053 x 685 x 760	
Цена с ДДС:	7 900.00	лева

Стандартно оборудване:

- Керамични бутала;
- Автоматично включване и изключване;
- Ергономичен пистолет Ergo 2000;



- Шланг за високо налягане DN82SN – 10m.;
- **Защита при липса на гориво;**
- **3 години гаранция на помпата за високо налягане;**
- Бавнооборотен ел. двигател;
- Бърза връзка Ergo;
- Tornado plus струйник;
- Регулиране на налягането без загуба на дебита;
- Tornado plus дюза.

Технически параметри	Attix 30-01	
Напрежение	1 ~ / 230 V / 50 Hz	
Дебит	61	l/s
Вакуум	250 / 25.0	mbar
Вместимост на контейнера	30	l
Мощност	1500	W
Диаметър на отвора	32	mm
Тегло	10.00	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	450 x 380 x 595	
Цена с ДДС:	732.00	лева



Стандартна окомплектовка: смукателен шланг DN 32 – 3.0 m, алуминиеви удължителни тръби 2x0.5m, въздушен филтър от текстил, ъглов накрайник, подов накрайник.

Технически параметри	VE 17 HDP	
Работна ширина на разтъркване	432	mm
Скорост на въртене на четката	150	rpm
Мощност	1120	W
Захранващо напрежение	230/50	V/Hz
Тегло	45	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	536 x 432 x 1219	
Цена с ДДС:	1 644.00	лева



Стандартна окомплектовка: държач за пад, дискова четка за твърди подови настилки, резервоар за препарат 10 l;

Допълнителна окомплектовка:

- Дискова четка за пране на меки настилки – 165.00 лева

Технически параметри	Viper LSU 375	
Напрежение	1 ~ / 230 V / 50 Hz	
Дебит	3 x 60	l/sec
Вакуум	212 / 21.2	mbar
Вместимост на контейнера	75	l
Мощност	3000	W
Диаметър на отвора	38	mm
Тегло	28.0	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	634 x 586 x 989	
Преференциална цена :	792.00	лева



Стандартна окомплектовка: смукателен шланг DN 38 – 3 m, метални удължителни тръби 2 x 0.5m, 3 моторна засмукваща турбина, контейнер от неръждаема стомана, ъглов накрайник, четка за прах и подов накрайник за сухо и мокро изсмукване.

Технически параметри	Maxxi WD 7 – 4 Duo	
Напрежение	1 ~ / 230 V / 50 Hz	
Дебит	2 x 68	l/s
Вакуум	215 / 215	mbar
Вместимост на контейнера	70	l
Мощност	2700	W
Диаметър на отвора	36	mm
Тегло	22.0	kg
Габаритни размери: Д x Ш x В	720 x 600 x 995	
Цена с ДДС :	876.00	лева



Стандартна окомплектовка: смукателен шланг DN 36 – 3 m, алуминиеви удължителни тръби 2x0.5m, мембранен филтър, ъглов накрайник, четка за прах и подов накрайник.